

GAVE-MAQ 60/30/A/B

Limpiador de Hotmelt

SECCIÓN 1: PRODUCTO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

PRODUCTO: GAVE - MAQ 60/30/A/B

FAB RICANTE: GOLDEN SUN S.R.L.

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS INGREDIENTES

COMPONENTE	CAS Nº	PELIGRO/CLASE
ESTE PRODUCTO NO CONTIENE COMPONENTES PELIGROSOS		

SECCIÓN 3: COMPONENTES PELIGROSOS

CLASIFICACIÓN	HMIS	NFPA	
RIESGO SALUD	0	0	MÍNIMO
PELIGRO INFLAMABILIDAD	1	1	LEVE
PELIGRO REACTIVIDAD	0	0	MÍNIMO
CÓDIGO DE PROTECCIÓN PERSONAL	C		Ver sección 8

SECCIÓN 4: PELIGROS A LA SALUD / PRIMEROS AUXILIOS

INHALACIÓN: Insignificante a menos que se caliente para producir vapores. Los vapores o materiales en forma de niebla fina pueden irritar las membranas mucosas y provocar irritación, mareos y náuseas. Salir al aire libre y c UNA PERSONA INCONCIENTE.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CIQUIME 0-800-222-2933 / CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

SECCIÓN 5: RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

PUNTO DE INFLAMACIÓN: 130 °C (ASTM 93)
LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (% EN AIRE): Superior NO DETERMINADO
 Inferior NO DETERMINADO
MEDIOS DE EXTINCIÓN: Espuma química, polvo químico seco, dióxido de carbono, pulverizador de agua(niebla), HALON

RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN MAS USUALES: Las fibras textiles (trapos, estopa, etc.) embebidas en Metil Ester pueden provocar combustión espontánea, si se los deja al sol o no son manipulados correctamente. Antes de desecharlos deben ser lavados con agua y jabón y secados en áreas bien ventiladas.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DURANTE EL ATAQUE DEL INCENDIO: Puede ser necesario el uso de equipos de protección respiratoria, para evitar la exposición al humo y al vapor. Utilizar ropa anti-incendio. Utilizar pulverizadores de agua para enfriar los tambores o tanques expuestos al fuego.

SECCIÓN 6: DERRAME Y ESCAPE DE MATERIAL

Eliminar fuentes de ignición y ventilar el área. Retirar el personal innecesario del área afectada. Contener el derrame en el menor área posible. Detener la fuga si es posible. Recoger los derrames pequeños con materiales absorbentes como toallas de papel, arena o tierra. Recuperar los grandes derrames para su rescate o desecho. Lavar las superficies duras con detergente o solvente de seguridad, para eliminar las partículas de aceite que queden. Su naturaleza grasosa producirá una resbaladiza.

SECCIÓN 7: MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO

PRECAUCIONES: El material es estable.
 No exponer a la llama o al calor intenso. Almacenar a temperatura ambiente, en recipientes cerrados, entre 10°C y 50°C.
 Mantener alejado de agentes oxidantes, calor excesivo y fuentes de ignición.

GAVE-MAQ 60/30/A/B

Limpiador de Hotmelt

- LIMPIEZA:** Mantener el área limpia.
Lavar ropa de trabajo frecuentemente
Respetar las normas de higiene personal
No permitir el ingreso al área de personal no autorizado.
- CONTENEDORES:** Mantener todo bien cerrado y alejado de fuentes de calor y la exposición al sol.
No perforar, deslizar o arrastrar los contenedores.
Si esta en tambores no someter a presión, no utilizar preson para vaciarlo.
- VENTILACIÓN:** Usar ventilación general y si fuera necesario extracción local en los puntos de emisión.
- ALIMENTOS:** Se debe prohibir el consumo de bebidas y comidas en esta área.

SECCIÓN 8: CONTROLES EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Manipular de acuerdo con las practicas de seguridad e higiene Industriales. Estas Incluyen evitar exposiciones prolongadas e Innecesarias y a la eliminación del material en contacto con ojos, piel y ropas.

ACGIH: NO
OSHA: NO

Este material no se encuentra listado en la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) o el Programa Nacional de Toxicología (NTP) como carcinogénico o potencialmente carcinogénico.

OJOS: Usar siempre anteojos de seguridad. Seguir la guía de protección 29CFR 1910, 33.
PIEL: Usar guantes y ropas protectoras par minimizar la posibilidad de contacto con la piel.

RESPIRATORIO: Regirse por las normas de protección MSHA/NIOSH aprobadas cuando se excede el TLV de acuerdo con OSHA 29 CFR 1910, 134 u otra aplicable.

OTRAS: Usar delantal, botas y protección adecuada para las condiciones de trabajo existentes.

CONDICIONES DEL LUGAR DE TRABAJO:

VENTILACIÓN: Usar ventilación general y extracción local en los puntos de emisiones para mantener las exposiciones por debajo del TVL (S).

AREAS DE SEGURIDAD: Colocar lavajos y lluvias de seguridad en zonas de uso y manipuleo.

PRACTICAS DE HIGIENE: Lavarse las manos antes de Ingerir alimentos, fumar o usar el baño. Adherir a los requerimientos sanitarios de 29 CFR 1910, 141 y 29 CFR 1910, 142.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Los datos siguientes son aproximados y no representan especificaciones. Se deben usar en el contexto de esta hoja de datos.

ESTADO FÍSICO:	Líquido
PUNTO DE INFLAMACIÓN:	130 °c mín. (ASTM 93)
PESO ESPECIFICO (20 °c) (AGUA=1):	0,88
ASPECTO:	Líquido amarillo claro, olor leve.
DENSIDAD VAPOR (AIRE=1):	> 1
SOLUBILIDAD EN AGUA:	Insoluble
PORCENTAJE VOLÁTIL POR VOLUMEN:	< 2
VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN (BUTIL ACETATO=1):	< 1
PRESIÓN DE VAPOR (mm Hg.):	< 2

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: El material es estable bajo las condiciones de almacenamiento y manipuleo recomendados.
No produce polimerización peligrosa.

CONDICIONES QUE SE DEBEN EVITAR: Contacto con la llama o el calor intenso que pueden producir descomposición térmica y combustión.

GAVE-MAQ 60/30/A/B

Limpiador de Hotmelt

INCOMPATIBILIDAD:

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:

PRODUCTOS DE POLIMERIZACIÓN PELIGROSOS.

Agentes oxidantes fuertes.

Produce monóxido y dióxido de carbono. Humo espeso

No

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLOGICA

No hay Información disponible sobre este producto.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No hay Información disponible sobre este producto.

SECCIÓN 13: ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Debe ser desechado por una empresa eliminadora de residuos autorizada. El material absorbente contaminado podrá ser eliminado en rellenos sanitarios aprobados. Desechar conforme a las reglamentaciones locales, estatales y federales.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CIQUIME 0-800-222-2933
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160