Productos

GAVE-MAQ – STD

Limpiador de tintas al agua biodegradable

* Usos: Limpiador de tintas al agua
* N° de Tel. en caso de emergencias: (011) 4202-1499

* DIVISIÓN 2-COMPONENTES Y CONTAMINANTES SIGNIFICATIVOS

COMPONENTES	Límites de exposición en ppm		
	CMP	CMP - CPT	FUENTES
Alquil Aril Polieter Oxietilenado	N.A.	N.A.	Dec.351/79.ley 19587
2-Butoxietanol	50ppm	150ppm	Dec.351/79.ley 19587
2-Propanol	400ppm	500ppm	Dec.351/79.ley 19587
Trietanolamina	N.A.	N.A.	Dec.351/79.ley 19587
Etilen Diamino Tetracetico Disodico	N.A.	N.A.	Dec.351/79.ley 19587
Inhibidores organicos de corrosion	N:A:	N:A:	Dec.351/79 ley 19587

* DIVISIÓN 3-DATOS SOBRE RIESGO DE LA SALUD

Ojos: Irritante.
Piel: Puede resecar pieles hipersencibles.(usar guantes protectores)
Inhalación: No tiene.
Ingestión: No es tóxico.

* Efectos en la Salud

Ojos: Enjuagar con agua en abundancia.
Piel: Enjuagar con agua y jabón.
Inhalación: N.A.

* Primeros Auxilios

Ingestión: Suministrar 2 ó 3 cucharaditas de aceite vegetal de cocina. No induzca al vómito. Llame al médico.No administre nada oralmente a una persona que está inconsciente.

* DIVISIÓN 4-INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN ESPECIAL

ProtecciónOcular: Cuando pueda ocurrir contacto, use gafas protectoras.
Protección Respiratoria: No requiere ninguna.
Protección Manos: Guantes impermeables, para pieles hipersensibles.
Ventilación: Normal.
Otras: N.A.

* Emegencias: SEGUIR LO INDICADO EN PRIMEROS AUXILIOS Y CONSULTAR AL MÉDICO

Productos

GAVE-MAQ – STD

Limpiador de tintas al agua biodegradable

* DIVISIÓN 5-PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAMAMIENTOS O FUGAS

Pasos a seguir en caso de derrame del material: Recoja con un trapeador, aspiradora de Líquidos y sólidos o material absorvente. Enjuague el área con agua limpia
Eliminación de desperdicios: Diluya con agua y enjuague hasta un alcantarillado, o envie a un Vertedero sanitario de basura, cumpliendo con las Leyes Nacionales, Provinciales y Municipales.

* DIVISIÓN 6- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Apariencia y color: transparente,
Biodegradabilidad: Biodegradable según norma IRAM 25610/94
Color: transparente
Punto de ebullición: 100°
Punto de congelamiento: -5°
Densidad: 1,020-1,030Gr/Cm3
Indice Kauri-Butanol(Solvent Power):NA
Solubilidad en agua: Infinita
PH (concentrado): 7
PH (diluído1:10): 7
Nivel de evaporación:N.E.

DIVISIÓN 7-INFORMACIÓN SOBRE REACTIVIDAD

Resultados peligrosos debido a la descomposición: No se sabe de ninguno
Estabilidad: Estable
Peligro de Polimerización: No posee
Condiciones a evitar: No es reactivo
Incompatibilidad (evitar mezclar, al transportar, manipular, almacenar): No Posee

* DIVISIÓN 8-DATOS DE PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN

Punto de inflamabilidad: Ininflamable.
Clase de inflamabilidad: Ininflamable.
Método de extinción de incendio: Ninguno.
Productos que podrían formarse en caso de ignición o temperaturas anormales: Ninguno.
Procedimientos especiales para combatir el fuego: Ninguno.

* DIVISIÓN 9-PRECAUCIONES ESPECIALES

Precauciones al manejar y almacenar el producto: Mantenga lejos del alcance de los niños. Almacene a temperartura ambiente. Mantenga el envase cerrado cuando no esté en uso. No permita que se congele.
Agentes cancerígenos: no contiene
Otras precausiones: no son necesarias
N.A: no es aplicable
N.E.: no establecido